

# Brava ONE OF ErP



caldaie murali in rame per solo riscaldamento e  
produzione acqua calda istantanea  
a tiraggio naturale (tipo B)

DATI TECNICI		Brava ONE 25 OF ErP
Potenza termica nominale	kW	23,0
Potenza termica ridotta	kW	8,7
Portata termica nominale	kW	25,0
Portata termica ridotta	kW	10,0
Rendimento utile misurato 100%	%	92,2
Rendimento utile misurato 30%	%	91,5
Rend. min. di combustione in opera (DPR 311)	%	92,72

---

DATI ELETTRICI		
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza elettrica assorbita max	W	79
Potenza elettrica assorbita min	W	50
Potenza elettrica assorbita dalla pompa impianto	W	41
Perdite all'arresto a 50°C (EN 15502)	W	168
Grado di protezione elettrica	IP	X4D

---

PRESTAZIONI ENERGETICHE		
Classe efficienza energetica stagionale riscaldamento		C
Efficienza energetica stagionale riscaldamento	%	79
Potenza sonora riscaldamento	dB (A)	48
Classe efficienza energetica sanitaria		B
Efficienza energetica sanitaria	%	73
Profilo sanitario di carico dichiarato		XL

---

PRESTAZIONI RISCALDAMENTO		
Campo regolazione riscaldamento	°C	20/80
Contenuto d'acqua in caldaia	l	3,15
Pressione max esercizio	bar	3
Temperatura max esercizio	°C	85
Capacità vaso di espansione	l	8

---

PRESTAZIONI SANITARIO		
Portata termica nominale	kW	25
Portata termica ridotta	kW	10
Campo regolazione sanitario	°C	10/60
Portata sanitaria specifica (EN 13203)	l/min	10,9
Portata sanitaria continua ( $\Delta t$ 25/35°C)	l/min	13,3/9,5
Portata sanitaria min	l/min	2,2
Pressione sanitaria min/max	bar	0,4/7,0